

HUOLTO-OHJELMA 20 000 KM HUOLTOVÄLI BENSIINI JA DIESELMOOTTORIT HDi ja TDi

AJOMÄÄRÄ x 1000 KM	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	1 v	2 v	5 v	10 v
Vaihdettava														
Moottoriöljy ja suodatin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Ilmansuodatin bensiiniturbot ja Jumper TDi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Polttoainesuodatin Jumper TDi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Raitisilmasuodatin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Saxo MB3-automaattivaihteiston öljy ja suodatin		•		•		•		•		•				
Sytytystulpat			•			•			•					
Polttoainesuodatin bensiini- ja HDi-dieselmoottorit			•			•			•					
Ilmansuodatin bensiini- ja HDi-dieselmoottorit			•			•			•					
Hydrauliikan suodatin (LHM-säiliössä)			•			•			•					
Jakohihna (huomautus)					•					•				•
Vaihteistoöljy Jumper ja Jumpy						•				•				•
Jakohihna HDi-dieselmoottorit							•							•
Jarruneste												•		
LHM-hydrauliikkaöljy ja suodatin													•	
Jäähdytysneste Jumper-mallit													•	
Tarkastus, säätö, täyttö tai puhdistus														
Kytinkinvajerin vapaaliike tai polkimen korkeus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Ohjaustehostimen öljy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
LHM-hydrauliikka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Jäähdytysneste ja pakkaskesto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Jarruneste	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Ajovalojen ja lasinpesimien neste	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Polttoainesuodattimen vedenpoisto (diesel)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Akun ja kaapelikenkien kiinnitys, nestemäärä	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Apulaitteiden käyttöhihnan kunto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Suojakumit: pallonivelet, ohjaus, vetoakselit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Putkien ja laitteiden tiiveys ja kiinnitys	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Renkaiden ilmanpaine myös varapyörä	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Etujarrupalojen kuluneisuus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Takajarrujen puhdistus, levyjarrut	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Ovien ja luukkujen saranat/lukot voiteltu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Valot ja sähköiset toimilaitteet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Itsediagnostiikan muistin luku ja tyhjennys	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Huoltomittarin nollaus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Vaihteistoöljy (myös automaatti AL4 ja 4HP20)			•			•			•					
Ohjauksen ja akselistojen välykset			•			•			•					
Iskunvaimentimien tiiveys ja kiinnitys			•			•			•					
Takajarruhihnojen kuluneisuus			•			•			•					

Huomautus Xsara 2,0i 16v VTS RFS-moottori: Jakohihnan vaihto 80.000 km välein